

## Рекомендации по удалению въевшихся пятен и неглубоких царапин на кварцевых мойках I-TECH.

Кварцевые мойки I-TECH изготавливаются из высококачественного композитного материала с высоким содержанием кварцевого песка и связующего материала на основе полиэфирных смол. При производстве моек используется метод вакуумного литья, благодаря чему материал получается плотным и монолитным по всей толщине изделия.

Материал моек устойчив к механическим повреждениям и температурным перепадам, устойчив к кислотам. Однако, в процессе эксплуатации даже такой прочный материал может потерять свой первоначальный вид.

В ситуациях, когда внешний вид мойки перестал быть таким же ярким, как и при первоначальной установке, мы рекомендуем нашим потребителям произвести очистку мойки чистящими средствами, такими как Доместос и пр., после чего ополоснуть мойку водой, вытереть насухо, затем нанести на покрытие тонкий слой растительного масла. Масло выполняет функцию полироли – придаёт изделию блеск, защищает его от образования налета и выцветания, которое может происходить при контакте с агрессивными химическими веществами.

В случае образования неглубоких царапин возможно выполнить реставрацию изделия самостоятельно, используя доступные материалы - мелкозернистую наждачную бумагу P240 (аналог 5-Н или М63), ацетон и растительное масло.

Для удаления царапин вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Обработайте наждачной бумагой P240 поверхность в месте повреждения;
2. Протрите обработанную поверхность тряпкой, смоченной ацетоном;
3. Протрите обработанное место тряпкой, смоченной растительным маслом;
4. Тщательно, насухо протрите обработанное место сухой тканью.

Можно продолжать пользоваться изделием!