








### 1. Назначение и область применения

- Полотенцесушители водяные I-TECH предназначены для сушки полотенец и других текстильных изделий невысокой степени влажности, а также для обогрева санузлов и подсобных помещений;
- Полотенцесушители электрические жидкостные I-TECH предназначены для подключения к системе водяного отопления зданий и сооружений с помощью специальных резьбовых соединителей;
- Полотенцесушители водяные I-TECH предназначены для установки их на капитальные стены или межкомнатные перегородки с помощью специальных креплений.

Полотенцесушители с нижним подключением (лесенка)					
Конфигурация	Модель	Артикул	Размеры (ВхШ), мм	Межцентровое расстояние, мм	Вес, кг
	M-1 60x50 G1"	I 05 139	600 x 500	475	4,2
	M-1 80x50 G1"	I 05 140	800 x 500		5,1
	M-1 60x50 G1" с полкой	I 05 141	600 x 500	475	2,8
	M-1 80x50 G1" с полкой	I 05 142	800 x 500		6,7
	M-2 (2+3+2) 60x40 G1"	I 05 132	600 x 400	375	4,2
	M-2 (2+3+2) 60x50 G1"	I 05 134	600 x 500	475	4,8
	M-2 (2+3+2) 60x50 G1" прямой, с полкой	I 05 135	600 x 500	575	6.1
	M-7 60x50 G1"	I 05 143	600 x 500	475	8,2
	M-7 80x50 G1"	I 05 144	800 x 500	475	5,3
	M-24 (6) 80x50 G1"	I 05 136	800 x 500	475	8,7

# Полотенцесушители водяные I-TECH

© Сантехника ■ Отопление © Водоснабжение

Технический паспорт изделия  
Инструкция по эксплуатации

Полотенцесушители с боковым подключением						
Конфигурация	Модель	Артикул	Размеры (ВхШ), мм	Межцентровое расстояние, мм	Вес, кг	
	М 50x40 G1"	1 05 120	500 x 400	475	2,0	
	М 50x50 G1"	1 05 121	500 x 500		2,0	
	М 50x60 G1"	1 05 122	500 x 600		3,4	
		М 60x40 G1"	1 05 123	600 x 400	575	2,5
		М 60x50 G1"	1 05 124	600 x 500		2,0
		М 60x60 G1"	1 05 125	600 x 600		2,0
П 32x50 G1"		1 05 117	320 x 500	295		2,0
	П 50x60 G1"	1 05 118	500 x 500	475	2,2	
	П 50x60 G1"	1 05 119	500 x 600		2,4	
	ПМ-1 60x50 G1"	1 05 109	600 x 500	575	2,0	
	ПМ-1 50x40 G1" с полкой	1 05 101	500 x 400	475	2,8	
	ПМ-1 50x50 G1" с полкой	1 05 102	500 x 500		3,4	
	ПМ-1 50x60 G1" с полкой	1 05 103	500 x 600		2,0	
		ПМ-1 60x40 G1" с полкой	1 05 104	600 x 400	575	2,0
		ПМ-1 60x50 G1" с полкой	1 05 105	600 x 500		2,0
		ПМ-1 60x60 G1" с полкой	1 05 106	600 x 600		2,0
	ПМ-2 50x40 G1" с полкой	1 05 111	500 x 400	475	2,0	
	ПМ-2 50x50 G1" с полкой	1 05 112	500 x 500		2,0	
	ПМ-2 50x60 G1" с полкой	1 05 113	500 x 600		2,0	
		ПМ-2 60x40 G1" с полкой	1 05 114	600 x 400	575	2,0
		ПМ-2 60x60 G1" с полкой	1 05 116	600 x 600		4,6

## 2. Технические характеристики

- Материал - нержавеющая сталь AISI 304.
- Теплоноситель – вода (по СНиП II-35-79 или по РД 34.20.501-95).
- Максимальная температура теплоносителя - +105°С.
- Максимальное давление в системе – 2,4 МПа.
- Соединительная резьба – G1".
- Максимально допустимая распределённая нагрузка на полотенцесушитель – 7 кг.

## 3. Комплектация

### Тип «Лесенка» (М-1, М-2, М-7, М-24):

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Кронштейн телескопический – 2 шт.
- Воздухоотводчики с декоративными колпачками (установлены на полотенцесушителе) – 2 шт.
- Соединения угловые (с прокладками) – 2 шт.
- Паспорт/инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Коробка картонная с пакетом – 1 шт.

### Тип «П-образные», «М-образные»:

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Паспорт/инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Коробка картонная с пакетом – 1 шт.

### Тип «ПМ-1», «ПМ-2»:

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Кронштейн телескопический – 1 шт.
- Паспорт/инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Коробка картонная с пакетом – 1 шт.

### 4. Указания по монтажу

- Работы по монтажу и подключению полотенцесушителей к системе отопления относятся к сантехническим работам и должны выполняться только квалифицированными специалистами (слесарями-сантехниками 5 или 6 разряда). Монтаж и присоединение полотенцесушителей к гидравлическим системам отопления, выполненный пользователем или неквалифицированным работником самостоятельно, может привести к аварии и порче имущества. Претензии в этом случае не принимаются и не рассматриваются.
- Монтаж полотенцесушителя должен осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и настоящей инструкции.
- Монтаж полотенцесушителя и подключение к системе отопления или горячего водоснабжения должен производиться специализированной монтажной организацией с участием представителей жилищно-эксплуатационной службы. После монтажа и подключения к системе отопления или горячего водоснабжения, полотенцесушитель должен быть подвергнут гидравлическому испытанию с составлением акта приема выполненных работ.

### 5. Указания по эксплуатации и уходу. Меры безопасности.

- Для затяжки гаек с защитно-декоративным гальваническим покрытием при сборке и монтаже полотенцесушителя должны применяться ключи с мягкими прокладками или губками.
- Чистку поверхностей электрических полотенцесушителей I-TECH необходимо производить мягкой губкой или салфеткой из мягкой ткани, смоченной в воде с небольшим количеством нейтрального моющего средства.
- Во избежание появления царапин и потускнения поверхностей полотенцесушителей недопустимо применение абразивных чистящих средств или жестких щеток.
- При возникновении неисправностей и аварийных ситуаций при эксплуатации полотенцесушителя немедленно вызовите любым доступным способом соответствующую аварийную службу жилищно-эксплуатационной организации.

### 6. Условия транспортировки и хранения

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям 3 по ГОСТ 15150-69. Транспортировка изделий должна осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69, любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

### 7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие водяных полотенцесушителей I-TECH требованиям безопасности при условии соблюдения Потребителем правил монтажа, эксплуатации и ухода, транспортировки и хранения. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя, кроме дефектов, возникших в следующих случаях:

- несоблюдение рекомендаций и паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и ухода;
- ненадлежащие транспортировка, хранение, погрузочно-разгрузочные работы;
- наличие следов физического, химического или термического воздействия;
- наличие повреждений, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, затопление, т.п.);
- наличие повреждений, вызванных использованием полотенцесушителей не по назначению;
- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию электрических полотенцесушителей.

Производитель оставляет за собой право без уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие его эксплуатационных характеристик и потребительских свойств ([www.i-tech-rf.ru](http://www.i-tech-rf.ru)).

### 8. Условия гарантийного обслуживания

**Срок гарантии водяных полотенцесушителей I-TECH - 3 года с даты продажи Потребителю.**

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока, при этом покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны, краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Заполненный гарантийный талон.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания-продавец или сервисный центр.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

При обнаружении неисправностей или повреждений изделий потребителю необходимо обратиться к продавцу или к уполномоченному изготовителем лицу (ООО «Интэк», 680014, РФ, г. Хабаровск, пер. Гаражный, дом 4 литер 3, офис 307, телефон: +7 (4212) 92-92-39, отдел продаж: +7 (4212) 91-54-39), или в сервисный центр. Адреса сервисных центров указаны на сайте «[www.i-tech-rf.ru](http://www.i-tech-rf.ru)»

### 9. Сведения о сертификации

Добровольная сертификация на соответствие ТУ 25.99.11-001-92561841-2018 «Полотенцесушители»:

№ РОСС RU.НВ61.Н23358, срок действия с 29.19.2021 по 28.04.2024 включительно.

### 10. Сведения об изготовителе

Предприятие-изготовитель: ООО «СК Професионал». Адрес: 108803, Россия, г. Москва, Сосенское поселение, ул. Адмирала Корнилова, владение 60, строение 1, этаж 2, офис 25.

Уполномоченный представитель: ООО «Интэк», ОГРН 1122721008398, Россия, 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Гаражный, д. 4 литер 3, офис 307. Телефон: +7 (4212) 92-92-39. E-mail: [sales@i-tech.me](mailto:sales@i-tech.me).

Контактный телефон отдела продаж: +7 (4212) 915-439.

## Гарантийный талон

Наименование товара, модель, артикул	Кол-во, шт

Наименование и адрес торгующей организации:

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Печать (штамп) торгующей организации:

Мне предоставлена вся информация о приобретённом товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия я имею. С гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу за изделием ознакомлен.

Покупатель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка)